

FICHE TECHNIQUE

Voici le **ROLL+** qui vous permettra de l'adapter sur votre convoyeur Supertrack.

Nous attirons votre attention sur le fait que pour avoir une utilisation optimale du produit, nous vous conseillons de bien nettoyer le rail avec un produit dégraissant à sec sans gras.

Nous sommes à votre disposition pour toute information nécessitant un éclaircissement sur la partie technique.


Notre gamme de produit se compose de :

- **ROLL+NO** et **ROLL+NF** complet (avec les galets en nylon)
- **ROLL+ AO** et **ROLL+AF** complet (avec les galets en acier)
- Kit complet (2 galets en nylon avec les roulements déjà montés – 2 vis – 2 cales)
- Kit complet (2 galets en acier avec les roulements déjà montés – 2 vis – 2 cales)
- Crochet ouvert (crochet + rondelle en laiton)

Pour toute commande et renseignement, veuillez nous contacter par courriel à : tech.sys@orange.fr

COMMENT MONTER LE KIT DU ROLL+

1



Après avoir retiré les rivets et les anciens galets, veuillez agrandir les trous au diamètre 9mm.

2




Insérez la vis à travers l'armature en U comme indiqué sur la figure ci-dessus.

3



Insérez la rondelle de calage comme indiqué sur la figure ci-dessus.

4



Insérez le galet comme indiqué sur la figure ci-dessus.

5



Veuillez insérez l'écrou qui vous a été livré (écrou fendu au centre pour un meilleur maintien dans la durée).

6



A l'aide d'une clef plate à cliquet ou d'une clef plate à oeil, serrez l'ensemble. Répétez l'action sur la face opposée du U



ROLL+AO
entièrement assemblé pour les sacs et système primaire.



ROLL+NF
entièrement assemblé pour les slings.